

SFACS

Votre spécialiste de l'air comprimé

Compresseur à piston

Délai : 3 Jours chez vous !

BI-ÉTAGÉS • CYLINDRES FONTE • 5,5 À 10 CV

NB7/7.5FT/500



NEW!



Tête de compression bi-étagée
Cylindres fonte.



Carter de protection
courroie.



Pieds anti-vibration.



Caractéristiques		Puissance	Capacité	Volume	Pression	Tension	Raccord	Vitesse	Dimensions	Poids	P.U. H.T.
Référence	Code	HP/kW	réservoir litres	engendré m³/h	bar	V/Hz		de rotation trs/mn	mm	kg	euros
NB4/5.5FT/270	173001NU	5,5/4	270	34	11	400/50/tri	1/2"	1480	1550x590x1100	117	1560
NB5/5.5FT/270	173003NU	5,5/4	270	35	11	400/50/tri	1/2"	1370	1550x590x1100	160	1686
NB5/5.5FT/500	183001NU	5,5/4	500	35	11	400/50/tri	1/2" - 1"	1370	2080x700x1450	183	1992
NB5/7.5FT/500	183005NU	7,5/5,5	500	37	11	400/50/tri	1/2" - 1"	1420	2080x700x1450	204	2248
NB7/7.5FT/500	183006NU	7,5/5,5	500	51	11	400/50/tri	1/2" - 1"	1250	2080x700x1450	235	2427
NB10/10FT/500 SD*	183301NU	10/7,5	500	74	11	400/50/tri	1/2" - 1"	1250	2080x700x1450	301	3656
VERSION 14 BAR											
NB7/5.5FT/270 14B	173211NU	5,5/4	270	38	14	400/50/tri	1/2"	1045	1550x590x1100	125	3656
NB7/7.5FT/500 14B	183211NU	7,5/5,5	500	51	14	400/50/tri	1/2" - 1"	1045	2010x650x1330	226	3119
NB10/10FT/500 SD 14B*	183321NU	10/7,5	500	71	14	400/50/tri	1/2" - 1"	920	2080x700x1450	258	3754

* SD = Démarrage Étoile triangle

SFACS Industrie – info@sfacs-industrie.fr – Tél : 09 61 31 16 40

Retrouvez toutes nos promotions
www.sfacs-industrie.fr

VALIDITE :
30/06/2023