

SFACS

Votre spécialiste de l'air comprimé



VALIDITE : 26 JUIN 2023

SG-10

Code **PROM23_SG10H**

-20%

~~2.304,36€HT~~

1.840,00€HT

**NETTOYEUR VAPEUR 6 BARS
70÷90 G/MIN 3,2 KW**



Caractéristiques :

Pression (bar/Mpa)	6/0,6
Débit (g/min)	~ 65÷80
Température max. de la vapeur (C°)	165
Alimentation électrique (Ph-V-Hz)	1-230-50
Puissance d'absorption (kW)	3,2
Temps de démarrage (min)	~2,5
Réservoir à eau (l)	2,5
Volume de la chaudière (l)	1,8 (recharge continue)
Dimensions (LxlxH cm)	45x28x31
Poids (Kg)	10

+ [FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE](#)

POSTE FIXE IWD

150/21TRI 21 L/M 150 BAR

Code **PROM23_IWD_150/21**

-25%

8.413,80€HT

6.300,00€HT

**NETTOYEUR HAUTE PRESSION
EAU CHAUDE
POSTE FIXE TRIPHASÉ 150
BARS 1260 L/H**

**+NETTOYEUR HAUTE
PRESSION
SEMI-PROFESSIONNEL
ENROULEUR, ROTABUSE ET
BAC
INJECTION PRODUIT INCLUS
VALEUR 505,00€HT**



Caractéristiques :

Pression (bar/Mpa)	150/15
Débit (l/h)	1260
Température max. en sortie (C°)	30-140
Phase vapeur	OUI
Tension (Ph-V-Hz/A)	3-400-50/13
Puissance d'absorption (kW)	7.2
Rotation moteur/pompe (rpm)	4/1400
Commande à distance	STOP TOTAL RETARDÉ
Pompe/culasse/pistons	en ligne (à bielles)/laiton/céramique
Accouplement moteur/pompe	accouplement élastique
Vanne	by-pass séparé muni d'un réglage de pression
Réservoir eau	OUI
Distributeur de détergent	haute pression
Système anticalcaire	OUI
Capacité réservoir anticalcaire (l)	2
Chaudière	inox

Serpentin (m)	40
Puissance chaudière (kW)	88
Consommation de fioul (temp. max) (kg/h)	4,8
Moteur bruleur	OUI
Poids (kg)	172
Dimensions (LxlxH cm)	122x59x73
Structure	complet & robuste: commandes en façade

+ [FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE](#)

PW 150/8 SAB XR

Code **PROM23_PW150/8H**



~~572,76€HT~~ **430,00€HT**

HAUTE PRESSION EAU FROIDE MONOPHASÉ
150 BARS 500 L/H
+ ENROULEUR
+ ROTABUSE



+ CANON À MOUSSE



Caractéristiques :

Pression (bar/Mpa)	150/15
Débit (g/min)	500
Température max entrée d'eau (C°)	50
Tension d'alimentation (Ph-V-Hz/A)	1-230-50/11
Puissance absorbée (kW)	2,5
Pôle moteur/régime	2-2800
Commande à distance	Stop total immédiat
Pompe/tête/pistons	Axiale/aluminium/inox
Réservoir détergent (l)	4
Distributeur de détergent	basse pression
Heures maxi/jour (h)	1,5
Dimensions (LxlxH cm)	34,5x33x86,5

+ [FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE](#)

HP BENZ 280/15 SP95

Code **PROM23_BENZ_280/21**

-26%

~~3.715,17€HT~~**2.750,00€HT**

**NETTOYEUR HAUTE
PRESSION EAU FROIDE
AUTONOME ESSENCE 180
BARS 900 L/H**

**+NETTOYEUR HAUTE
PRESSION
SEMI-PROFESSIONNEL
ENROULEUR, ROTABUSE ET
BAC
INJECTION PRODUIT INCLUS
VALEUR 505,00€HT**



Caractéristiques :
réglage de pression

Pression (bar/Mpa)	40-280/4-28
Débit (l/h)	900
Température max. en sortie (C°)	45
Type de moteur	HONDA GX 390
Tension (Ph-V-Hz/A)	3-400-50/13
Puissance absorbée (kW)	13
Rotation moteur/pompe (tr/min)	3600
Commande à distance	By-pass
Pompe/tête/pistons	En ligne (à bielles)/laiton/céramique
Poids (kg)	172
Dimensions (LxlxH cm)	110x70x90

+ [FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE](#)

**Retrouvez toutes nos promotions
www.sfacs-industrie.fr**

SFACS Industrie - 3085 Rte de Montfalcon - 26350 VALHERBASSE
Tél : 09 61 31 16 40 Fax : 04 86 55 63 01
www.sfacs-industrie.fr - info@sfacs-industrie.fr

